

## Technisches Datenblatt U-Serie

### Basisinfo

**KSF U 60x865-111    KSF U 60x730-111**

Nennlänge (mm)

865                                      730

Rohrdurchmesser (mm)

60    60

Gewicht (kg)

3,10    2,70


Artikelnummer

21035    21033

### Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

### Anwendungsgebiete



KSF U 60x730-111

### Zubehör



Eindrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. 20070



## Technische Daten

### KSF U 60x865-111    KSF U 60x730-111

a	Länge (mm) (± 25mm)	865	730
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm)	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm)	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	11	11
g	Lichte Weite (mm)	111	111
h	Breite U-Profil (mm)	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	134	134

\* passend für Schlossschrauben M10

